



Argon e miscela

Ossigeno

Acetilene



Contatti

FRO - AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A.
Via Torricelli 15/A
37135 Verona
Tel. +39 045 82 91 511
Fax +39 045 82 91 500
info@saf-fro.it
www.saf-fro.it



Air Liquide è il leader mondiale dei gas per l'industria, la sanità e l'ambiente, ed è presente in oltre 75 Paesi con 43.000 collaboratori. Ossigeno, azoto, idrogeno e gas rari sono al cuore dell'attività di Air Liquide, fin dalla sua creazione nel 1902. A partire da queste molecole, Air Liquide reinventa costantemente la sua attività per anticipare i bisogni dei suoi mercati presenti e futuri. Il Gruppo innova per favorire il progresso, al fine di unire crescita dinamica e regolarità delle sue performance. Air Liquide combina i suoi numerosi prodotti a differenti tecnologie per sviluppare applicazioni e servizi a forte valore aggiunto, per i suoi clienti e per la società.

Air Liquide Welding si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi macchinari senza preavviso. Il produttore non assume alcuna responsabilità per illustrazioni, descrizioni e caratteristiche che sono riportate solo a scopo informativo.



FLAMTOP - OXYTOP

Attrezzature portatili con riduttori di pressione integrati nelle bombole Minitop

NOVITÀ 2010



www.saf-fro.it



FLAMTOP 5-11 OXYTOP 5-11

I nuovi attrezzamenti portatili, completi di bombole Minitop con riduttore integrato sono ideali per eseguire operazioni di saldatura, brasatura, riscaldamento e ossitaglio.

Offrono i seguenti vantaggi:

SICUREZZA

- Chiusura rapida della bombola;
- Controllo permanente della pressione della bombola;
- Revisione periodica della bombola e del riduttore integrato garantita dal fornitore;
- Nessun contatto dell'utilizzatore con il gas in alta pressione.

PRATICITÀ

- Sempre pronti all'uso;
- Facili da usare e trasportare;
- Disponibili in versione 5 litri e 11 litri;
- Per Ossigeno, Acetilene, Argon e Miscela Ar/CO₂;

SERVIZI INCLUSI

- Cambio vuoto per pieno presso i rivenditori AIR LIQUIDE;
- Gestione dei certificati di approvazione;
- Ricollauda delle bombole;
- Manutenzione ordinaria delle bombole e del riduttore;



Cappello ergonomico

L'originale cappello è stato studiato per proteggere dagli urti il sistema integrato di valvola e riduttore. Garantisce inoltre una solida presa della bombola e una migliore maneggevolezza.



Capsula di sicurezza

Garantisce il corretto riempimento della bombola da parte di AIR LIQUIDE. La capsula di sicurezza non deve essere rimossa.



Leva ON/OFF

La leva ON/OFF permette di verificare immediatamente l'apertura o la chiusura della valvola e di eseguire chiusure rapide di emergenza.



Manopola regolazione pressione

Una pratica manopola permette di regolare direttamente la pressione, a seconda delle necessità.



Controllo qualità

Ad ogni riempimento, AIR LIQUIDE effettua un rigoroso controllo di qualità sia del gas che della bombola.



Indicatore di pressione

L'indicatore di pressione consente di verificare visivamente in ogni momento se la bombola è piena o vuota.



Sigillo di garanzia

Sigillo di garanzia protettivo del raccordo di uscita della valvola, da rimuovere prima dell'utilizzo della bombola. L'attacco di uscita ha connessioni G3/8 DX per Ossigeno, G3/8 SX per Acetilene e innesto rapido per miscela e Argon.

MINITOP Qualità e sicurezza a portata di mano



Bombole	MINITOP 5 litri		MINITOP 11 litri		Raccordi speciali
Ossigeno	W000278692	-	W000278694	-	W000237338
Acetilene	-	W000278693	-	W000278696	W000237337
Arcal TIG-MIG*	W000277314	-	W000277316	-	1090685*
Miscela MAG*	W000277315	-	W000277317	-	1090685*
Contenuto	1 m ³	0,88 kg	2,3 m ³	1,93 kg	
Pressione di carica	200 bar	15 bar	200 bar	15 bar	
Peso bombola piena	11 kg	12,5 kg	20 kg	16 kg	
Altezza bombola	600 mm	650 mm	770 mm	650 mm	

* per il collegamento della bombola è necessario ordinare il raccordo 1090685
I dati tecnici potrebbero subire cambiamenti a seguito di variazioni produttive

FLAMTOP

11 litri



5 litri



**BOMBOLE CARICHE
KIT CANNELLO E
5 MT. DI TUBO INCLUSI**

Codice

Attrezzamento composto da: bombola Minitop piena ossigeno 5 lt o 11 lt a seconda del modello, ricaricabile, caricata a 200 bar, bombola Minitop piena acetilene 5 lt o 11 lt a seconda del modello, ricaricabile, caricata a 15 bar, impugnatura MINIFROVER, lancia per saldare 160 l/h, dispositivi di sicurezza ossigeno e acetilene per riduttore, carrello in acciaio verniciato, raccordi speciali avvitatura manuale, tubo di gomma 5 m Ø 6,3 mm, dadi portagomma e fascette stringitubo.

FLAMTOP 5 lt

W000278698

FLAMTOP 11 lt

W000278700

ACCESSORI PER BOMBOLE MINITOP



CARRELLO MINI / 5

1103621

CARRELLO MINI / 11

W000278697

OXYTOP

11 litri



5 litri



BOMBOLE CARICHE

Codice

Attrezzamento composto da: bombola Minitop piena ossigeno 5 lt o 11 lt a seconda del modello, ricaricabile, caricata a 200 bar, bombola Minitop piena acetilene 5 lt o 11 lt a seconda del modello, ricaricabile, caricata a 15 bar, carrello portabombole in acciaio verniciato e raccordi speciali avvitatura manuale.

OXYTOP 5 lt

W000278699

OXYTOP 11 lt

W000278701

RACCORDO OSSIGENO
G 3/8 RH

W000237338

RACCORDO GAS
G 3/8 SH

W000237337

RACCORDO GAS NEUTRI

1090685

