

Caratteristiche principali:

- Sei cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 280 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Quattro ruote Ø 125 mm:
- 2 fisse e 2 girevoli (una con freno).
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Capacità di carico statico: 800 kg.
- Piano di lavoro termoplastico sul quale è collocabile a misura una cassettera C22S, C23S, C23SC e C23ST
- Portaflacone laterale integrato.
- Possibilità di applicazione del portacarta 2400S-R/PC.

 55 kg



art.	art.	
024002061	C24S O/6	arancio
024002614	2400S6-O/V11	(C24S6/O+5904VI/1T)
024002624	2400S6-O/VG2	(C24S6/O+5904VG/2T)
024002062	C24S G/6	grigio
024002615	2400S6-G/V11	(C24S6/G+5904VI/1T)
024002625	2400S6-G/VG2	(C24S6/G+5904VG/2T)
024002063	C24S R/6	rosso
024002626	2400S6-R/VG2	(C24S6/R+5904VG/2T)
024002616	2400S6-R/V11T	(C24S6/R+5904VI/1T)

