

new

SAF-FRO

PRESTO 190C FORCE

INVERTER



Lo specialista per la saldatura pesante per tutti i tipi di elettrodi MMA, compresi i cellulosici

GARANZIA

1 ANNO

+ 1 ANNO GRATIS
CON LA TUA
REGISTRAZIONE*

PFC Power Factor Control




COMPATIBILE CON
MOTOGENERATORE

CONFORME A
EN 61000-3-12
COMPLIES WITH



6013-Rutile
7018-Basico
CrNi
Cellulosico



LUNGH.: 70 m
SEZIONE: 3 x 25 mm²

VRD



TIG LIFT

Prestazioni e benefit:

- > Maggiori prestazioni 160 al 50% a 40 °C.
- > Dotato di spina Schuko da 16A.
- > Adatto per saldatura con elettrodi cellulosici
- > **VRD** per maggiore sicurezza durante la saldatura in loco, ovvero in impianti minerari, cantieri navali e stabilimenti petrolchimici.
- > Compatibile con motogeneratore



PRESTO 190C FORCE

Inverter per la saldatura con elettrodi rivestiti, ideali per saldare con elettrodi cellulosici. Estremamente robusti ed affidabili, semplici da utilizzare grazie a funzioni **“Hot Start”**, **“Arc Force”** regolabili e al dispositivo **“anti incollaggio”**.

Possono essere utilizzati anche per la saldatura TIG Lift+ con innesco a striscio.

Di serie: Display Digitale, la presa per comando a distanza e la funzione **VRD** che la rende adatta a lavorare in ambienti pericolosi.

Grazie al **PFC** consente la saldatura con 160A al 50% con un consumo effettivo primario di soli 16A.

		PRESTO 190C FORCE
Alimentazione	V	230 1ph +/- 20%
Frequenza di rete	Hz	50 / 60
Assorbimento Effettivo	kW	3,7
Assorbimento Max	kW	4,7
Tensione a vuoto	V	75 (14 - VRD)
Regolazione corrente	A	5 – 160
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)	160 (50%)
		150 (60%)
		130 (100%)
Classe di isolamento		H
Grado di protezione		IP 23 S
Dimensioni	mm	200 x 365 x 475
Peso	kg	9
Normative di riferimento		EN 60974-1; EN 60974-10; EN 61000 3-12

Dotazione standard:

- Cavo primario
- Manuale utente
- Istruzioni di sicurezza

PRESTO 190C FORCE
Saldatrice con cavo di alimentazione e spina

ACCESSORI

Kit 35C50: composto da pinza portaelettrodo completa di cavo e spina, cavo di massa con morsetto e spina da 50 mm, spazzola, martellina, maschera

TIG WELDING KIT WTT26V (torcia WTT2 26V 4 Mt riduttore di pressione e cavo di massa)

Comando a distanza L = 10 Mt (altre misure disponibili a richiesta)

Codice

W000385259

W000268856

W000270762

W000219557

FRO-AIR LIQUIDE Welding ITALIA S.p.A

Loc.Casalmenini, 3 37010 Rivoli Veronese (VR) Tel 045 8291511

mail: info.saldatura@airliquide.com web site: www.saf-fro.it